

RZ ELASTIC WISCHPFLEGE

Spezialpflege für die Unterhaltsreinigung elastischer, PU/PUR-vergüteter oder erstgepflegter Bodenbeläge

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Hochwirksame Spezialpflege für die laufende Unterhaltsreinigung elastischer, werkseitig vergüteter bzw. mit RZ Elastic Siegel oder UZIN Turbo Protect beschichteter Bodenbeläge und Natur- und Kunststein.

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Elastische Bodenbeläge aus PVC, CV, Kautschuk, Linoleum, Natur - und Kunststeinbeläge



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Enthält hochwertige Pflegekomponenten
- Bildet einen schmutzabweisenden Film
- pH-Wert: 7



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	KU-Kanister
Gebindegröße	5 l
Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verbrauch	ca. 25 ml/5l Wasser
Verarbeitungstemperatur	18 – 25 °C
Begehbar	Nach Trocknung

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

VERARBEITUNG:

- ▶ RZ Elastic Wischpflege 1:200 (50 ml auf 10 l Wasser) mit Wasser verdünnen.
- ▶ Die Fläche mit einem Microfasermopp feucht wischen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen, nicht nachwischen !

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Die vorgegebene Dosiermenge ist zwingend einzuhalten. Häufige Überdosierung kann zur Verminderung der Rutschhemmung führen.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltspflege verbessert die Optik und Lebensdauer der werkseitig aufgetragenen PU/PUR Vergütung des Bodenbelages.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten oder unbekannten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- ▶ GISCODE GU50

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE GU50 – Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a. : Gefahren- /Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.