

Intensivreiniger für Parkettböden

GRUNDREINIGER

Wasserbasierendes Reinigungsmittel zur Entfernung von Pflegemittelablagerungen auf versiegelten Parkett- und Korkböden. Auch geeignet für PVC, Natur- und Kunststeinböden.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wasserbasierendes Reinigungsmittel, welches starke Verschmutzungen sehr gut entfernt und somit die Voraussetzung für die nachfolgende Erstpflege schafft.

GEEIGNET FÜR:

- ▶ versiegelte Parkett- und Korkböden
- ▶ versiegelte Mehrschichtparkettböden
- ▶ PVC
- ▶ Natur- und Kunststeinböden



VERARBEITUNG:

1. Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
2. PALLMANN GRUNDREINIGER je nach dem Grad der Verschmutzung dosieren.
3. Ca. 20 - 50 ml PALLMANN GRUNDREINIGER mit 5 Liter Wasser verdünnen. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder der PALLMANN UNO und dem PALLMANN REINIGUNGSPAD GRÜN den Schmutz von der Bodenoberfläche lösen. Ca. 2 - 5 Minuten einwirken lassen.
4. Den gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser 2 x nachwischen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Hohe Schmutzlösekraft

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	0,75 und 5 l
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Verbrauch:	ca. 20 - 50 ml/5 l Wasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
pH-Wert:	10,5

HINWEIS ZUR VORBEREITUNG:

Bei der Anwendung auf versiegeltem Parkett kann PALLMANN GRUNDREINIGER unter zu langer Einwirkzeit die Versiegelung angreifen. Unbedingt Vorprobe durchführen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 – 25 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 35% – 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Frisch versiegelte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit PALLMANN GRUNDREINIGER gereinigt werden.
- ▶ Regelmäßige Reinigung und Pflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche.
- ▶ Mitteltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Verursacht Hautreizungen/schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe/ Schutzbrille verwenden. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.